



faqua je fólie vhodná pro tvorbu zahradních jezírek, rybníků, vodních nádrží a menších zapuštěných bazénů.

Jezírková fólie

faqua je fólie z materiálu LDPE vhodná pro tvorbu zahradních jezírek, rybníků, vodních nádrží a menších zapuštěných bazénů

faqua je velice variabilní a vhodná pro všechny typy výše zmíněných vodních realizací.


Charakteristické vlastnosti výrobku **faqua**

- dvoubarevné provedení
- široká oblast použití
- dlouhá životnost
- typizované formáty
- snadná a rychlá aplikace
- hygienicky nezávadná
- přírodní vzhled
- recyklovatelný výrobek
- ekologicky nezávadná
- rozměrově stálá

Návod k použití výrobku **faqua**

Pomocí dřevěných kolíků si vyznačte velikost zahradního jezírka. Pokud je jezírko kruhového tvaru doporučujeme do středu zapíchnout jeden kolík, na který přivážete provázek, pomocí něž budete opisovat kružnici kolem středu jezírka pískem nebo jiným sypkým materiálem si naznačíte maximální hranici otvoru pro jezírko. Je důležité zachovat spád svahu tak, aby nebyl příliš strmý. Doporučujeme maximální spád 30° Fólie totiž nebude tolik namáhána na tah a bude ideálně opisovat nerovnosti podkladu. Po vyhloubení prostoru zvažte, zda nebudete chtít ještě v jezírku udělat tzv. kaskády odstupňovaný svahový břeh s teráskami pro uložení vodních košů či kapes na vodní rostliny. Pro bezpečné uložení jezírkové fólie **faqua** je důležité odstranit všechny ostré kameny a výčnělky. V případě nestabilního podloží (sypké zeminy) použijte pro stabilizaci svahového podloží protierozní síťovinu **geotect 250** s velikostí ok 15 x 15mm díky níž zabráníte tzv. ujíždění svahu. Síťovinu **geotect 250** vytáhněte přes hranici otvoru pro jezírko s přesahem cca 1m po celém obvodu. Síťovinu **geotect** ukotvíte pomocí drátěných kotev ve tvaru písmene U, kdy prostrčíte tuto kotvu přes dvě oka síťoviny a jednoduše zapíchnete do podloží, kotvení doporučujeme hlavně v místech, kde se síťovina překrývá v přesazích cca 10 až 15 cm přes sebe. Prostor jezírka vysypejte pískem ve vrstvě cca 5 cm, na takto připravený podklad natáhněte po celé ploše jezírkovou textilii **aquasafe**, přesahy pro překrytí textilie doporučujeme 10 až 15 cm. Textilii vytáhněte přes hranici otvoru pro jezírko s přesahem cca 1m po celém obvodu stavebního otvoru pro jezírko. Na takto připravené a dostatečně ochráněné podloží položte volně jezírkovou fólii **faqua**. Při pokládce fólii nenapínejte, pouze ji vložte do připraveného otvoru. Fólii vytáhněte přes okraj stavebního otvoru jezírka v celé její ploše, nechte ji volně a postupně napusťte jezírko vodou do maximální výše hladiny, kterou budete požadovat. Po naplnění jezírka vodou si fólie ještě trochu sedne a vytvaruje se do všech prostorových nerovností. Pak můžete přesahy fólie upravit, tak aby přesahy byly cca 1 m po celém obvodu okolo hrany břehu jezírka. Skladbu síťoviny **geotect**, ochranné textilie **aquasorb** a jezírkové fólie **faqua** zasypte vrstvou zeminy a vytvořte si tak pevný břeh okolo celého obvodu jezírka. Fólii **faqua** zabudujte do 7 dnů a nevystavujte ji dlouhodobě slunečnímu záření. Zajistíte tak dlouhou životnost Vašeho jezírka. V případě, že budete chtít položit na fólii **faqua** vrstvu oblázků, která bude po obvodu chránit fólii před UV zářením položte a rozviňte na fólii ochrannou síťovinu **geotect 300** s velikostí ok 7 x 7 mm. Zabráníte, tak mechanickému poškození fólie a dokonale jí ochráníte před nepříznivými vlivy prostředí. Vysypete-li celý povrch jezírka oblázky docílíte naprosto přírodního vzhledu Vašeho zahradního jezírka.

Hygienický atest PZH B- 1641/96; certifikát ITB 15-2723/00



formáty (tloušťka)
6 x 5 m (0,5 mm)
6 x 6 m (0,5 mm)
6 x 7 m (0,5 mm)
6 x 8 m (0,5 mm)
6 x 25 m (0,5 mm)



FASTRADE s.r.o.

Františka Divíše 1012
Praha 10 - Uhřetěves
104 00

tel.: 284 688 956-7
fax: 284 688 955
gsm: 602 450 007

sklad Rosice u Brna

areál Dolní Říčanka
Říčanská 1000
665 01 Rosice u Brna

tel.: 546 216 401-2
fax: 546 216 400
gsm: 602 652 972