



**folster D** je difuzní fólie s výztužnou mřížkou pro větrané střechy

# folster D

difuzní fólie pro větrané střechy



**folster D** je podstřešní difuzní fólie s výztužnou mřížkou.  
**folster D** brání pronikání vody, sněhu a prachu do podstřešních prostor.  
**folster D** propouští vodní páry směrem vzhůru díky mikroperforaci.

**folster D** je vyroben z materiálu, který zajišťuje její dlouhodobou pružnost a pevnost.  
při použití fólie **folster D** je nutné zachovat mezi fólií a tepelnou izolací 20 mm větrací mezeru.



#### Montážní návod:

- 1) podstřešní fólie **folster D** se instaluje odspoda měrem nahoru vždy rovnoběžně s okapovou lištou. Fólii přilepte k okapovému plechu pomocí pásky **fastape GLUE UNI**. Fólii je třeba napojovat (slepovat) na krokách, aby nedošlo k prověšování. Na spojení se používá opět páska **fastape GLUE UNI**.
- 2) Doporučený přesah fólie je na fólii vyznačený a je min. 15 cm. (cca. 12 - 15 cm). Čím je menší sklon střechy, tím je potřebný větší přesah.
- 3) Vertikální přesahy musí být umístěny na krokách nebo mezi latěmi a musí být zajištěny kontralatěmi. U této fólie je nutné zachovat mezi fólií a tepelnou izolací 20 mm větrací mezeru.
- 4) Vertikální přesahy je nutné také slepit páskou **fastape GLUE UNI**, nebo oboustranně lepicí páskou **fastape GLUE**.
- 5) Případné průřezy pro otvory (střešní okna, komíny ...) dělejte co možná nejmenší, okraje fólie k těmto prvkům vždy přilepte páskou **fastape GLUE UNI**, nebo oboustranně lepicí páskou **fastape GLUE**.
- 6) V případě mechanického poškození fólie, přelepte protrženou část páskou **fastape REP**
- 7) Fólii je třeba na střeše co nejdříve zakrýt, aby nedošlo k jejímu narušení (např. silným UV zářením, nebo jinými venkovními vlivy). Podstřešní fólie v žádném případě nenahrazuje střešní krytinu!!!


#### technická data

materiál	PE
plošná hmotnost	90 (+/- 10) g/m <sup>2</sup>
šířka role	1,5 m
délka role	50 m
hmotnost role	cca 6,75 kg
pevnost v tahu podélná / příčná	220/200 N / 5 cm
průtažnost podélná / příčná	30 / 75 %
odolnost proti přetržení	
podélná / příčná	150/ 130 N
třída hořlavosti	F
odpor proti průsaku vody	W2
tloušťka fólie	0,17 mm



v naší nabídce najdete i následující parotěsné fólie

**folster**  
BUBBLE



**folster**  
ALU



**folster**  
ALU BUBBLE



**folster**  
PT



FASTRADE s.r.o.  
Františka Diviše 1012  
Praha 10 - Uhřetěves  
104 00  
www.fastrade.cz

tel.: 284 688 956-7  
fax: 284 688 955  
gsm: 602 450 007  
info@fastrade.cz

pobočka Brno  
areál Dolní Říčanka  
Říčanská 1000  
665 01 Rosice u Brna

tel.: 546 216 401-2  
fax: 546 216 400  
gsm: 602 652 972  
info.brno@fastrade.cz