



folster
METAL PLUS

folster METAL PLUS je čtyřvrstvá střešní membrána s vysokou paropropustností určená především pod plechové krytiny.

folster METAL PLUS

folster METAL PLUS je čtyřvrstvá střešní membrána s vysokou paropropustností určená pro šikmé odvětrávané střechy, střechy s plným bedněním, ale především pro všechny typy plechových střech zhotovených na stojaté drážky. Je složena ze čtyř vrstev, 2 polypropylenových textilií a polypropylenového aktivního filmu, který zaručuje vysokou paropropustnost a zároveň odolnost proti vodě produktu. Čtvrtou vrstvou je polypropylenové pletivo, které vytváří separační vrstvu mezi vrchní vlákninou membrány a střešní krytinou.

folster METAL PLUS má parametr vodotěsnosti nad 3000 mm H₂O, což podstatně ovlivňuje životnost a trvanlivost produktu. Současně obsahuje speciální přísady, které zvyšují odolnost proti UV záření až na 4 měsíce, a díky tomu může být finální montáž střešní krytiny provedena s časovým zpožděním.

Využití:

folster METAL PLUS se používá pro šikmé odvětrávané střechy, střechy s plným bedněním, ale především pro všechny typy plechových střech zhotovených na stojaté drážky. Její použití je možné i v případě odvětrávaných i neodvětrávaných plechových průčelí jako drenážní a ventilační vrstva. Díky použití jednovláknového polypropylenového pletiva při výrobě produktu jako separační vrstvy umožňuje membrána plnou ventilaci s možností odvodu vlhkosti, což má klíčový vliv na délku životnosti střechy.

Použití střešní membrány **folster METAL PLUS** prodlužuje životnost plechové střechy o několik let. Produkt nevyžaduje použití ventilační mezery mezi membránou a termoizolací, tzn. že membrána může být aplikována přímo na tepelnou izolaci.



Technické údaje

Povrchová hmotnost	490g/m ²
Paropropustnost	3000g/m ² /24h*
Odolnost proti UV	4 m-ce
Hodnota Sd	0,02m
Voděodolnost	W1

* EN 12572 38°C/93%

Monzážní návod:

Postup montáže je stejný jako u ostatních fólií folster, ale pouze na bednění. Při vertikální aplikaci je třeba přesahy spojit páskou **fastape GLUE UNI**. Jednotlivé pásy fólií v přesahu také doporučujeme spojit páskami **fastape GLUE UNI**. Použítí pásky doporučujeme vždy pokud je sklon menší než 22°. **folster METAL PLUS** se připevňuje hřebíky s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešíváčky (vždy pouze v přesahu).

Spojení membrány s okapničkou lze provést **fastape FLUE UNI**. V případě předmětů procházejících střešní konstrukcí (potrubí, antény atd.) je nutné v tomto detailu z membrány odstranit drenážní vrstvu, následně v membráně vyříznout otvor a napojení na pronikající předmět provést pomocí pásky **fastape BUTYL** nebo **fastape GLUE UNI**.



fastrade

FASTRADE s.r.o.
Františka Diviše 1012
Praha 10 - Uhřetěves
104 00
www.fastrade.cz

tel.: 284 688 956-7
fax: 284 688 955
gsm: 602 450 007
info@fastrade.cz

pobočka Brno
areál Dolní Říčanka
Říčanská 1000
665 01 Rosice u Brna

tel.: 546 216 401-2
fax: 546 216 400
gsm: 602 652 972
info.brno@fastrade.cz