

nopoline 8 **nopoline 20**

nopoline 8 a **nopoline 20** jsou speciálně vyrobené profily pro správné a jediné vhodné ukončení izolace spodní stavby.

nopoline 8 a **nopoline 20** jsou speciálně vyrobené profily pro správné a jediné vhodné ukončení izolace spodní stavby nopovkou 8 a 20 mm.

Profily **nopoline 8** a **nopoline 20** jsou vyrobeny z objemově stálého 100% HDPE. Profil je díky své konstrukci nedílnou součástí systému izolace spodní stavby u nopových fólií.

Použití:

Stavební profil **nopoline 8** a **nopoline 20** se používají jako ukončovací lišta nopovky 8 mm. Nopovka se vždy vytáhne cca 20 cm nad úroveň terénu, pozor nopovka se vždy přikládá Nopem směrem ke zdivu. Dalším důležitým bodem, který se nesmí podcenit je správná aplikace nopovky v návaznosti na její ukončení. V žádném případě nesmí být plochá část nopovky (límeč) vytažen nad terén a nopovka jeho pomocí kotvena do nosného zdiva. Díky této špatné aplikaci uzavřete vlhkost ve spodní stavbě a ta nemá kam unikat. Nopovka neplní svůj účel a její instalace byla zcela zbytečná.

Montážní návod:

nopoline 8 je dobře tvarovatelná, ale pevná a přesná ukončovací lišta vyrobená z vysokohusťotóního polyetylenu, velice snadno se dá formátovat a upravovat na potřebné délky. K jejímu zkrácení Vám bude stačit pilka na železo s jemným zubem, profily lze zkracovat řeznými kotouči na plast atd. V každém profilu jsou předpřipravené otvory, které mají osovou vzdálenost 15 cm. Výrobce doporučuje kotvit do všech předpřipravených otvorů. Ke kotvení nám stačí zatlukací hmoždinka, vrut v kombinaci se stavební hmoždinkou atd.

nopoline 20 je dobře tvarovatelná, ale pevná a přesná ukončovací lišta vyrobená z vysokohusťotóního polyetylenu, velice snadno se dá formátovat a upravovat na potřebné délky. K jejímu zkrácení Vám bude stačit pilka na železo s jemným zubem, profily lze zkracovat řeznými kotouči na plast atd. Výrobce doporučuje kotvit po 15cm. Ke kotvení nám stačí zatlukací hmoždinka, vrut v kombinaci se stavební hmoždinkou atd.

Varování:

Pokud lištu nenakotvíte do všech předpřipravených otvorů, může se po aplikaci stát, že se Vám začne lišta z důvodu sorbce tepla deformovat a měnit svůj původní tvar, bude tvořit tzv. pohledové vlny.

Technické a rozměrové parametry:

	nopoline 8	nopoline 20
Délka / bm	2	1,8
Šířka (celková) mm	65	85
Hloubka mm	12	22
Tloušťka stěny mm	1,3	1,3
UV stabilita	Ano	Ano
Balení ks	20	20
Materiál	HDPE	HDPE

