


Nopová fólie pod dlažby s mřížkou



nopovka FLOOR PROFI je opatřena po celé ploše mřížkou, která významně snižuje spotřebu lepidla a zjednodušuje instalaci této nopové fólie.

nopovka FLOOR PROFI se používá jako podkladní a separační vrstva pod dlažby.

nopovka FLOOR PROFI slouží zároveň jako izolace proti vodě a oddělovací vrstva v problémových místech, kde zamezuje pnutí mezi podlahou a dlažbou. Při jejím použití nehrozí deformace podlahové krytiny (dlažby), zároveň roznáší zatížení dlažby na podlahu.

nopovka FLOOR PROFI zároveň vyrovnává drobné nerovnosti podlahy a zajišťuje její odvětrání.

nopovka FLOOR PROFI je vysoce funkční, lehce manipulovatelný a velmi snadno zpra-

covatelný materiál, který snadno vyřeší váš problém s deformacemi a destrukcí podlahových krytin, které pracují za jiných podmínek než konstrukce jejich podloží.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	HDPE
Barva	žlutá
Tloušťka materiálu	0,5 mm
Rozměr role	1 × 30 m
Výška nopu	38 mm
Pevnost v tlaku	150 kN/m ²
Teplotní stálost	-40 až +80 °C

MONTÁŽNÍ DOPORUČENÍ

- 1) **nopovku FLOOR PROFI** pokládejte na rovný a pevný podklad, který je očištěný od ostrých výstupků a nerovností.
- 2) **nopovka FLOOR PROFI** se lepí k podlaze tenkou vrstvou malty, která se nanáší zubatou stěrkou 2 mm.
- 3) Ve spoji se fólie nepřekládá, ale pouze přikládá na sraz.
- 4) Přes spoj se přeloží 20 cm široký pruh bandáže a zatře lepidlem.
- 5) Nopy vždy musí být uzavřeny stranou směrem dolů.
- 6) Na horní stranu **nopovky FLOOR PROFI** naneste flexibilní lepidlo na dlažbu standardním způsobem.
- 7) Při přechodu z vodorovné plochy na svislou konstrukci použijte vodotěsnou pásku **fastape HYDROBAND** širokou 120 mm.

